

RX-503

**CONCRETE**  
SOLUÇÕES

**PLASPRIMER**

Primário texturizado que atua como um primário de aderência em suportes com pouca ou nenhuma absorção.



INTERIOR


**INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE**

CATEGORIA g1, PRIMÁRIOS EM BASE AQUOSA

Limite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)

Este produto contém 5,43 g/l de COV máx.

## SUPORTES

Tintas não-elásticas, azulejos, suportes lisos com pouca ou nenhuma absorção. Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

## CARACTERÍSTICAS

- Estrutura robusta que predispõe a fixação das camadas subsequentes
- Cor branca
- Textura fina
- Fixação eficaz sobre suportes absorventes e não absorventes.
- Grande poder de cobertura
- Produto desodorizado
- Produto à base de água
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

## IDEAL PARA

- Utilizá-la como primário de aderência para facilitar a fixação de mástiques e rebocos em suportes sem absorção
- Usar como base antes de rebocar com estuques venezianos.


 Palete de 33 latas  
de 15 Kg.

 Palete de 24  
caixas  
de 4 x 5 Kg.


### Preparação

Produto pronto a usar. Possibilidade de diluir até 50% em água.



### Desempenho

 190 - 200 g/m<sup>2</sup>


8.0 - 9.0



Aplicado com pincel, rolo ou sem ar



### Limpeza das ferramentas

Com água



### Classificação relativamente ao

#### fogo

D - s2 - d0



### Vida útil

Sem limite



### Secagem

Absorventes: 1 H aprox.



### Granulometria máxima

250 microns