


RX-517

**CONCRETE**  
SOLUÇÕES

## MICROPRIMER

Primário acrílico mate pigmentado para regular a absorção de suportes absorventes e gesso cartonado.


**INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE**

CATEGORIA g1, PRIMÁRIOS EM BASE AQUOSA

Limite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)

Este produto contém 3,65 g/l COV max.

### SUPORTES

Gesso, rebooco, placas de gesso laminado (PYL), pedra, cimento, suportes com um certo grau de absorção.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

### CARACTERÍSTICAS

- Produto mate
- Produto à base de água
- Acabamento fino e excelente nivelamento
- Fixação eficiente em suportes absorventes
- Grande poder de cobertura
- Aderência excepcional
- Regulador de absorção
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

### IDEAL PARA

- Regula a absorção de suportes absorventes e economiza no consumo de tinta subsequente
- Primeira camada em fundos de gesso cartonado e rebocos projetados
- Aplicar sobre parafusos, fixações e peças metálicas utilizadas em placas de gesso cartonado, placas de gesso pré-fabricadas ou laminadas, para evitar a oxidação


**Preparação**

Produto pronto para usar


**Desempenho**

 250 - 300 g/m<sup>2</sup>


7.5 - 8.5



Aplicar com pincel ou rolo.


**Limpeza das ferramentas**

Com água


**Classificação relativamente ao**
**fogo**

D - s2 - d0


**Vida útil**

Sem limite


**Secagem**

Sobre cimento: aprox. 1 H


**Granulometria máxima**

&lt; 50 microns