


RX-525

CLEAN®

PROTECT

Protetor contra a formação de salitre superficial para suportes verticais.



INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA A, PREPARAÇÃO E LIMPEZA  
(PRODUTO PREPARATÓRIO)  
Limite: 850 g/l COV (2007)  
Este produto contém 39,29 g/l de COV máx.

## SUPORTES

Paredes verticais porosas e absorventes e superfícies de cimento, betão, tijolo, etc. onde o aparecimento de salitre é habitual.  
Superfícies tratadas com RX-523 Clean Sal.

## CARACTERÍSTICAS

- Preserva a aparência da superfície tratada
- Excelente poder repelente de água
- Evita a degradação do suporte devido à geadas/degelos
- Secagem rápida
- Pode ser pintado com tintas à base de água
- Não forma película
- Alta durabilidade
- Produto invisível
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

## IDEAL PARA

- Selar os poros dos suportes, evitando que a eflorescência do salitre reapareça nos fundos verticais

Paquete de 24  
latas de 25 L.Paquete de 60  
latas de 10 L.Paquete de 60  
caixas de 2 x 5 l.Paquete de 48  
caixas de 9 x 1 l.Paquete de 48  
caixas de 12 x  
500 ml.

### Preparação

Pronto para usar.



### Desempenho

0 150 - 0 250 l/m<sup>2</sup>

pH 6.5 - 7.5

É aplicado com brocha, rolo, airless  
ou pulverizador

### Limpeza das ferramentas

Com água



### Densidade

0,78 ± 0,07



### Vida útil

Sem limite



Produto à base de água



### Classificação relativamente ao fogo

D - s2 - d0