

RX-807

Unijunta®

30'

Massa em pó de presa ultra rápida, especialmente indicada para encher juntas entre placas de gesso cartonado



INTERIOR

**RECOBRIMENTO**

POR TODO TIPO DE TINTAS CONVENCIONAIS  
APÓS SECAGEM COMPLETA

**SUPORTES**

Placas de gesso cartonado.

**CARACTERÍSTICAS**

- Acabamentos de grande finura e qualidade
- Excelente trabalhabilidade
- Fácil de lixar e alisar
- Excelente aderência
- Secagem rápida em camada fina

**IDEAL PARA**

- Enchimento de juntas entre placas de gesso cartonado
- Reparação de pequenos defeitos tais como raias, golpes e arranhões sobre placas de gesso cartonado



Paquete de 66 sacos  
de 15 kg.



Paquete de 35  
caixas de 4 x 5 kg.

**Água de mistura**

0,45 - 0,50 litros de água por kg de betume

**Rendimento**

250 - 300 g/m<sup>2</sup>/mm



6,5 - 7,5

**Espessura máxima**

10 mm

**Aderência**

> 12 Kg/cm<sup>2</sup> sobre hormigón

**Comportamento ao fogo**

A1 - Não Combustível

**Vida útil**

30' aprox.

**Secagem em 1 mm de espessura**

Escayola: 1 H 30' - 2 H

**Granulometria**

300 micras