

RX-808

Unijunta®

1 H

Massa em pó de presa rápida, especialmente indicada para encher juntas entre placas de gesso cartonado



INTERIOR



RECOBRIMENTO

POR TODO TIPO DE TINTAS CONVENCIONAIS
APÓS SECAGEM COMPLETA

SUPORTES

Placas de gesso cartonado.

CARACTERÍSTICAS

- Acabamentos de grande finura e qualidade
- Excelente trabalhabilidade
- Fácil de lixar e alisar
- Excelente aderência
- Secagem rápida em camada fina

IDEAL PARA

- Enchimento de juntas entre placas de gesso cartonado
- Reparação de pequenos defeitos tais como raias, golpes e arranhões sobre placas de gesso cartonado



Palete de 66 sacos
de 15 kg.



Palete de 35
caixas de 4 x 5 kg.



Água de mistura

0,45 - 0,50 litros de água por kg de betume



Rendimento

250 - 300 g/m²/mm



7,5 - 8,5



Espessura máxima

10 mm



Aderência

> 10 Kg/cm² sobre hormigón



Comportamento ao fogo

A1 - Não Combustível



Vida útil

1 H aprox.



Secagem em 1 mm de espessura

Escayola: 1 H 30' - 2 H



Granulometria

300 micras